

Protector para maderas de exterior

Monocomponente

Base Solvente

Uso Profesional



Propiedades

- 🌿 Protege y decora.
- 🌿 No forma película.
- 🌿 Hidrorrepelente.
- 🌿 No cuartea ni descascara.
- 🌿 Hermosa gama de colores.
- 🌿 Uso exteriores e interiores.



Preparación de la Superficie

Las maderas nuevas: deben estar libres de grasitud, polvo, ceras y lijadas en sentido de la veta.
Maderas pintadas o barnizadas: se debe sacar el recubrimiento existente con removedor. Lavar y secar. Luego proceder como en maderas nuevas.



Aplicación

Agitar el envase antes de usar.

Se puede aplicar a pincel y/o soplete.

Aplicar a pincel -diluido hasta un 10% de aguarrás mineral y a soplete, de acuerdo a la presión de la herramienta.

En interiores dar 1 ó 2 manos y exteriores 3 manos.

Para mejorar la terminación, lijar suavemente luego de la primera mano.

Las herramientas de trabajo se limpian con aguarrás mineral.



Tiempos de secado

Seca al tacto: 4 horas.

Entre manos: 6 a 8 horas, de acuerdo a las condiciones ambientales.



Mantenimiento y Repintado

Es conveniente retirar toda suciedad con cepillo y dar una nueva mano, cuando el deterioro recién ocurra.

Colores

Muy decorativos y mezclables entre sí: natural, roble oscuro, cedro, caoba, nogal.

Presentación

1,4 y 20 litros.

PRODUCTO INFLAMABLE DE 2DA.

Notas:

.....

.....

.....

